

# Waterdichte LED verlichtingsarmaturen

Voorzien van doorvoerbedrading en uitstekende 140 Lm/Watt verhouding.

De volledige behuizing bestaat uit slagvast polycarbonaat en is voorzien van verouderingsbestendige afdichting. De clips en de snelbevestigingsset voor plafondmontage of pendelmontage zijn van roestvrij staal. De elektrische aansluiting is aan beide zijden voorzien van een 5 polige aansluiting uitgevoerd met steekcontacttechniek.



Artikelnr.	Beschrijving	Afmetingen A x B x C*	Watt	Lumen	Kelvin	EEK
<b>FR-Leuchten</b>						
LXLED112NCFCW	LED-waterdicht verlichtingsarmatuur, incl. roestvrijstalen bevestiging	632 x 85 x 77,5 mm	12 W	1680 lm	5000 K	A++
LXLED120NCFCW	LED-waterdicht verlichtingsarmatuur, incl. roestvrijstalen bevestiging	1232 x 85 x 77,5 mm	20 W	2800 lm	5000 K	A++
LXLED120NCFCWEM3	LED-waterdicht verlichtingsarmatuur, <b>met noodverlichting 3h</b>	1232 x 85 x 77,5 mm	20 W	2800 lm	5000 K	A++
LXLED130NCFCW	LED-waterdicht verlichtingsarmatuur, incl. roestvrijstalen bevestiging	1532 x 85 x 77,5 mm	30 W	4200 lm	5000 K	A++
LXLED130NCFCWEM3	LED-waterdicht verlichtingsarmatuur, <b>met noodverlichting 3h</b>	1532 x 85 x 77,5 mm	30 W	4200 lm	5000 K	A++
LXLED212NCFCW	LED-waterdicht verlichtingsarmatuur, incl. roestvrijstalen bevestiging	632 x 103 x 77,5 mm	24 W	3360 lm	5000 K	A++
LXLED220NCFCW	LED-waterdicht verlichtingsarmatuur, incl. roestvrijstalen bevestiging	1232 x 103 x 77,5 mm	40 W	5600 lm	5000 K	A++
LXLED230NCFCW	LED-waterdicht verlichtingsarmatuur, incl. roestvrijstalen bevestiging	1532 x 103 x 77,5 mm	60 W	8400 lm	5000 K	A++
LXLED230NCFCWEM3	LED-waterdicht verlichtingsarmatuur, <b>met noodverlichting 3h</b>	1532 x 103 x 77,5 mm	60 W	8400 lm	5000 K	A++

\*Afmetingen: A= lengte, B= breedte, C= hoogte



Email [info@luxna-lighting.nl](mailto:info@luxna-lighting.nl)



Web [luxna-lighting.nl](http://luxna-lighting.nl)