

LED Strassenleuchte

- LED Strassenleuchte mit hohem Lichtstrom
- Stoßfest
- Asymetrische Lichtverteilung
- Halter (Einstellwinkel veränderbar) Montage horizontal +vertikal -5°-15° möglich
- Für Zopfmaß 42mm-60mm
- Gehäuse aus Polypropylen (PP) mit Fiberglass (GF)
- Diffusor material PMMA Halter aus Aluminium
- 4m Anschlusskabel H07RNF 2X 1,5qmm und Anschlussverbinder IP66



Artikel-Nr.	Beschreibung	Gehäusefarbe	Abmessungen L x B x H	Leistungs- aufnahme (Watt)	Lichtstrom (Lumen)	Farbtemperatur (Kelvin)	EEK
Strassenleuchte							
LXLEDSL37NW	LED Strassenleuchte*	grau	580 x 255 x 125 mm	37 W	5600 lm	4000 K	C
LXLEDSL53NW	LED Strassenleuchte*	grau	580 x 255 x 125 mm	53 W	7300 lm	4000 K	D
LXLEDSL103NW	LED Strassenleuchte*	grau	580 x 255 x 125 mm	103 W	12800 lm	4000 K	D
Zubehör		Beschreibung		Funktion			
LXMZ78	Aufsatzstück	Mastaufsatzstück passend für Mastzopf 78mm					
LXLEDSLWH65	Wandhalterung	Wandhalterung für LXLEDSL37NW, LXLEDSL53NW & LXLEDSL103NW					
*Mitgelieferter Halter Durchmesser 64 mm							



Email info@luxna-lighting.de



Web luxna-lighting.com